

	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>	Código FT- CNTR-022
		Serie
	<b>PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA</b>	Versión 03
		Página 45 de 58

**ANEXO No. 1**

**FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A CUMPLIR**

El contratista deberá cumplir con el objeto del contrato y entregar a la entidad los elementos de la siguiente ficha de especificaciones técnicas dentro del plazo establecido, elementos que deben cumplir con las especificaciones así:

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p><b>Máquina trazadora de líneas para demarcación vial</b></p> <p><b>Especificaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistema Auto propulsado.</li> <li>▪ Rueda delantera tipo autocentrada.</li> <li>▪ Tipo de Arranque: Eléctrico.</li> <li>▪ Motores hidráulicos dobles.</li> <li>▪ Tipo de Bombas de desplazamiento: Hidráulica.</li> <li>▪ Montaje delantero o trasero de la pistola con capacidad de uso hasta seis pistolas para crear líneas largas más rectas.</li> <li>▪ Sistema de selector rápido de Pistola: Automático.</li> <li>▪ Pistola de Montaje Trasero.</li> <li>▪ Sistema de control de pistola automática.</li> <li>▪ Sistema de Registro de datos.</li> <li>▪ Batería de 12 V a bordo.</li> <li>▪ Computador a bordo programable para el manejo de las pistolas automáticas.</li> <li>▪ Motor de mínimo 13 HP GX con arranque eléctrico.</li> <li>▪ Sistema presurizado de microesferas.</li> <li>▪ Válvulas neumáticas para la indicación de arranques y paradas.</li> <li>▪ Tanque doble para microesferas con capacidad máximo de 54 kg (120 lb) cada uno.</li> <li>▪ Sistema de homogenización de pintura.</li> <li>▪ Sistema de lavado a presión activado por el compresor de aire del equipo trazador.</li> <li>▪ Sistema de ajuste de pistola EasyMark.</li> <li>▪ Tolla de pintura de mínimo 15 galones.</li> <li>▪ Caudal Máximo: 9,5 L/min (2,5 gpm).</li> <li>▪ Motor: mínimo 390 Cm3.</li> <li>▪ Presión Máxima: 230 bar (3300 PSI).</li> <li>▪ Plataforma para ubicación de operario.</li> <li>▪ Plataforma para ubicación de operario.</li> <li>▪ Pistolas Flex Plus.</li> <li>▪ Tamaño Máximo de Boquillas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Pistola: 0.055 Inches</li> <li>• 2 Pistolas: 0,039 Inches</li> <li>• 3 Pistolas: 0,033 Inches</li> <li>• 4 Pistolas: 0.025 inches</li> <li>• 5 Pistolas: 0.021 inches</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Incluye</b></p>	un	1

	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>	<b>Código</b> FT- CNTR-022
		<b>Serie</b>
		<b>Versión 03</b>
	<b>PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA</b>	Página 46 de 58

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Manguera Flexible BlueMax II 3/8" x 3,5 m. Portaboquilla RAC V. Tsl 0.118Lt. 2 Pistolas Silver Flex Plus. Manguera LL 1/4" x 1,8 m. 2 Tanques de Microesferas Capacitación de personal para el manejo del equipo		

Nombres y apellidos del proponente o representante legal o su apoderado:

Nombre o razón social completa :

Dirección comercial del proponente: \_\_\_\_\_

NIT \_\_\_\_\_

Teléfonos: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Correo Electrónico \_\_\_\_\_

Nombre, Cédula y Firma del Representante Legal